



Cechy - korzyści

- » cienki rżaz oraz dysk gwarantują mniejsze opory skrawania, co znacznie ułatwia zagłębianie się narzędzia w przecinanym materiale
- » otwór wielowypustowy - nowy typ mocowania ułatwia zakładanie piły na tuleję zaciskową, w przypadku jakichkolwiek zabrudzeń (pyłów) umożliwia poprawne założenie i ustalenie piły względem wału i docisku
- » zastosowany węgiel spiekany gwarantuje długą żywotność i umożliwia wielokrotne ostrzenie
- » dysk wykonany z wysokogatunkowej stali ulepszonej termicznie to równomierna twardość powierzchni oraz wysoka sztywność narzędzia
- » proces ostrzenia realizowany na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z zachowaniem określonych parametrów pracy ściernicy zapewnia bardzo ostre krawędzie
- » szeroki zakres typowymiarowy w średnicach od 160 do 230 mm, dostosowany do większości elektronarzędzi na rynku

Zastosowanie

- » piły o wszechstronnym zastosowaniu oraz wysokiej jakości cięcia
- » specjalne na przemian skośne uzębienie typu 1GS 5 pozwala na zastosowanie piły do cięcia płyt warstwowych (ściennych, dachowych), płyt komorowych z poliwęglanu oraz profili i kształtowników PCV (rury, wałki z tworzyw sztucznych)
- » przeznaczona także do cięcia kształtowników z blachy stalowej oraz metali nieżelaznych (Al., Cu)
- » możliwość zastosowania także w maszynach stacjonarnych

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica zewnętrzna | ∅ d [mm] Średnica otworu | B [mm] Rżaz | S [mm] Grubość dysku | Z Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt natarcia | J.m. |
|---------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------|------|
| ● | PS606-0160-0001 | 0160 | 20 | 2,7 | 1,6 | 32 | 1GS | 5 | szt. |
| ● | PS606-0180-0001 | 0180 | 20 | 2,7 | 1,6 | 36 | 1GS | 5 | szt. |
| ● | PS606-0190-0001 | 0190 | 30 | 2,7 | 1,6 | 40 | 1GS | 5 | szt. |
| ● | PS606-0200-0001 | 0200 | 30 | 2,7 | 1,6 | 42 | 1GS | 5 | szt. |
| ● | PS606-0210-0001 | 0210 | 30 | 2,7 | 1,6 | 42 | 1GS | 5 | szt. |
| ● | PS606-0230-0001 | 0230 | 30 | 2,7 | 1,6 | 44 | 1GS | 5 | szt. |

Katalog: ● - produkty katalogowe

INFO:

Producenci pilarek ręcznych w trakcie ważności niniejszego oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty. W związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru piły sprawdzić posiadany typ pilarki (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły).

Do pobrania

[TechInfo_PS_pol.pdf](#)

[Certyfikat B_Pily_tarczowe_z_plytkami_HM_B016011B2018_pol.pdf](#)

