



### Cechy - korzyści

- » BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
- » zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej, jak również wyspecjalizowana technologia naprężania dysku gwarantuje właściwą sztywność piły podczas pracy
- » dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przycinanych powierzchni
- » precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- » zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- » wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy

### Zastosowanie

- » przeznaczone do cięcia - formatowania płyt drewnopochodnych klejonych, fornirowanych oraz sklejk
- » seria pił o geometrii ostrza płytki HM GS 10 (zab na przemian skośny) jest szczególnie zalecana do formatowania płyt drewnopochodnych z klejami naturalnymi
- » piły stosowane są do rozkroju płyt na formatyzerkach pionowych i poziomych z posuwem mechanicznym i ręcznym
- » piły z większą ilością zębów w danej średnicy pozwalają uzyskać lepszą powierzchnię boczną (krawędź) po przecięciu materiału

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Wyciszenie	Ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS320-0160-0002	0160	20	2,2	1,4	56	GS			szt.
●	PS320-0180-0003	0180	30	2,4	1,6	56	GS			szt.
●	PS320-0190-0001	0190	30	2,5	1,6	56	GS			szt.
●	PS320-0210-0007	0210	30	2,5	1,6	60	GS			szt.
●	PS320-0216-0003	0216	30	2,8	1,8	72	GS			szt.
●	PS320-0250-0003	0250	30	3,2	2,2	80	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0260-0002	0260	30	2,8	1,8	84	GS		COMBO	szt.
●	PS320-0300-0001	0300	30	3,2	2,2	96	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	48	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0300-0005	0300	30	3,2	2,2	72	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0315-0001	0315	30	3,2	2,2	96	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0350-0003	0350	30	3,2	2,2	54	GS		COMBO	szt.
●	PS320-0350-0004	0350	30	3,2	2,2	54	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0350-0009	0350	30	3,2	2,2	72	GS	wyciszenie_L		szt.
○	PS320-0350-0001	0350	30	3,2	2,2	84	GS		COMBO	szt.
●	PS320-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	84	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0350-0005	0350	30	3,2	2,2	108	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0400-0002	0400	30	3,5	2,5	96	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
○	PS320-0400-0003	0400	30	4,0	2,8	68	GS	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0400-0010	0400	30	4,0	2,8	120	GS		COMBO	szt.

Katalog: ○ - na zamówienie

Katalog: ● - produkty katalogowe

Legenda:

- produkty na zamówienie - minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- do - średnica otworów zabierakowych
- dp - średnica podziałowa otworów
- wyciszenie R - typ wyciszenia

Do pobrania

[TechInfo\\_PS\\_pol.pdf](#)

[Certyfikat B\\_Pily tarczowe z plytkami HM\\_B016011B2018\\_pol.pdf](#)