


PS312

Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych



Cechy - korzyści

- » BARDZO TWARDY węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV to dłuższa żywotność - więcej przeciętych m.b. płyty między ostrzeniami
- » nowy kształt płytki HM korzystnie wpływa na warunki skrawania, m.in. poprzez płynniejszy i szybszy proces odprowadzania wiórów z przestrzeni między zębnych
- » dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni
- » precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- » zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- » wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- » seria o geometrii ostrza płytki HM GA 15 (zęb trapezowo-płaski)

Zastosowanie

- » do cięcia płyt MDF, HDF, płyt pilśniowych, materiałów jednorodnych
- » szczególnie zalecana do cięcia listew meblowych, przy dużej wydajności (ilość ciętych metrów / ilość ostrzeń) i z wysoką jakością krawędzi przecinanych
- » cięcie płyt na formatyzerkach poziomych do grubości 25 mm
- » piły mogą współpracować z piłą podcinającą (podcinaczem)

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Wyciszenie	lxdp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS312-0300-0017	0300	30	3,2	2,2	100	GA	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Katalog: ● - produkty katalogowe

Legenda:

- do - średnica otworów zabierakowych
- dp - średnica podziałowa otworów
- wyciszenie S - typ wyciszenia

Do pobrania

[TechInfo_PS_pol.pdf](#)[Certyfikat_B_Piły_tarczowe_z_plytkami_HM_B016011B2018_pol.pdf](#)