



Cechy - korzyści

- » BARDZO TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 2.100 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
- » cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
- » produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
- » zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
- » ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
- » zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

Zastosowanie

- » uniwersalna tarcza do cięcia drewna miękkiego i twardego
- » dedykowana również do obróbki sklejki i materiałów drewnopochodnych pokrytych okleiną naturalną
- » precyzyjne cięcie elementów dzięki zastosowaniu na przemian skośnego uzębienia o małej podziałce (dużej ilości zębów)
- » cięcie drewna miękkiego - deska, łąta, kontrłata, etc., drewna twardego - belka podłogowa, stopnice, tralki, listwy, etc., sklejki - np. elementy skrzyń, szuflad, etc., płyty wiórowej z okleiną naturalną - listwy drzwi, etc.
- » cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
- » stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych

Katalog	Cena netto	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Ilość/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●		PS602-0216-0001	0216	30	2,7	2,0	72	GS	COMBO	szt.
●		PS602-0216-0002	0216	30	2,8	2,0	54	GS	COMBO	szt.
●		PS602-0254-0001	0254	30	2,7	2,0	80	GS	COMBO	szt.
●		PS602-0254-0002	0254	30	2,8	2,0	68	GS	COMBO	szt.
●		PS602-0260-0001	0260	30	2,7	2,0	80	GS	COMBO	szt.
●		PS602-0260-0002	0260	30	3,2	2,0	68	GS	COMBO	szt.
●		PS602-0305-0001	0305	30	2,8	2,0	96	GS	COMBO	szt.
●		PS602-0305-0002	0305	30	3,2	2,0	72	GS	COMBO	szt.

Katalog: ● - produkty katalogowe

INFO:

Producenci pilarek ukosowych w trakcie ważności niniejszego oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty. W związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru piły sprawdzić posiadany typ ukośnicy (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły).

Do pobrania

[TechInfo_PS_pol.pdf](#)

[Certyfikat B_Pily_tarczowe_z_plytkami_HM_B016011B2018_pol.pdf](#)

