



Nowość



Cechy - korzyści

- ▶ piła o ujemnym kącie natarcia zęba, dedykowana do cięcia kształtowników o grubości ścianki nie przekraczającej 3,0 mm, wykonanych z miękkich stopów AL., metali kolorowych oraz PVC
- ▶ dzięki zastosowaniu specjalistycznego gatunku węgla spiekane piły charakteryzują się kilkuset procentowym wzrostem żywotności od standardowych pił do cięcia profili z PVC
- ▶ specjalny typ uzębienia 1GA w negatywie (zab trapezowo-płaski z faskami) zapobiega zjawisku wykruszania się krawędzi zębów oraz pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej powierzchni po cięciu
- ▶ nisko szumowa seria, o bardzo dokładnych parametrach wykonania, wyważonym dynamicznie dysku o zacieśnionych tolerancjach niewyważenia (eliminacja wibracji w czasie cięcia, co dodatkowo wpływa na wyższą jakość przycinanych powierzchni)
- ▶ odpowiednie naprężenie dysku zapewnia wysoką sztywność ośrodka co wpływa na stabilną pracę tarczy
- ▶ szerokie możliwości w zakresie ostrzenia węgla spiekane - pozwalają rozwiązywać problemy w cięciu oraz sprostać dużym wymaganiom jakościowym

Zastosowanie

- ▶ cięcie kształtowników ze stopów AL. (aluminium miękkich - wyciskanych) o grubości ścianki nie przekraczającej 3 mm
- ▶ przeznaczone również do cięcia profili z PVC (tworzyw sztucznych) o grubości ścianki nie przekraczającej 3 mm
- ▶ dobrze sprawdzają się także w innych zastosowaniach, podczas cięcia profili z metali kolorowych takich jak miedź, mosiądz, brąz z zachowaniem odpowiednio dobranych parametrów pracy piły
- ▶ przy doborze piły należy zwrócić uwagę na ilość zębów (podziałkę uzębienia) kierując się zasadą, im twardszy i cieńszy przycinany materiał tym mniejsza podziałka (większa ilość zębów)
- ▶ w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni, zaleca się zastosowanie prawidłowego docisku materiału w czasie cięcia

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS425-0300-000 1	0300	30	3,2	2,5	96	1GA	-5	3Cu+3	COMBO	szt.
●	PS425-0350-000 1	0350	30	3,2	2,5	108	1GA	-5	3Cu+3	COMBO	szt.
●	PS425-0350-000 3	0350	32	3,2	2,5	108	1GA	-5	3Cu+3	COMBO+	szt.
●	PS425-0400-000 1	0400	30	4,0	3,4	120	1GA	-5	3Cu+3	COMBO+	szt.
●	PS425-0400-000 3	0400	32	4,0	3,4	120	1GA	-5	3Cu+3	COMBO+	szt.
●	PS425-0500-000 1	0500	30	4,0	3,4	160	1GA	-5	3Cu+3	COMBO+	szt.
●	PS425-0500-000 2	0500	30	4,2	3,6	120	1GA	-5	3Cu+3	COMBO+	szt.
●	PS425-0550-000 2	0550	30	4,4	3,2	160	1GA	-5	3Cu+3	COMBO+	szt.
●	PS425-0600-000 1	0600	30	4,4	3,8	160	1GA	-5	3Cu+3	COMBO+	szt.

Katalog: ● - produkty katalogowe

Legenda:
 - do - średnica otworów zabierakowych
 - dp - średnica podziałowa otworów
 - wyciszenie - typ wyciszenia

Do pobrania

[TechInfo_PS_pol.pdf](#)
[Certyfikat B_Piły tarczowe z płytkami HM_B016011B2018_pol.pdf](#)