


PS010

## Piły do cięcia wzdłużnego drewna litego



## Cechy - korzyści

- » zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii to pewność wysokiej i powtarzalnej jakości narzędzi przemysłowych
- » hartowany i naprężony dysk jest gwarancją wysokiej sztywności tarczy podczas procesów skrawania
- » dobrana geometria płytki pozwala uzyskać optymalną jakość obróbki materiału przy cięciu wzdłużnym
- » w konstrukcji dysku zaprojektowano szczeliny kompensujące wpływ temperatury pracy na zmianę stanu naprężenia dysku

## Zastosowanie

- » cięcie drewna miękkiego i twardego wzdłuż słoje drewna
- » cięcie wstępne głównie na przecinarkach stołowych
- » piły z uzębieniem GS zalecane są szczególnie do cięcia drewna suchego i/lub twardego
- » piły o średnicy powyżej 600 mm stosowane są w przecinarkach jedno lub dwutarczowych
- » jakość powierzchni ciętych - średnia

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia	Iłxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
○	PS010-0150-0001	0150	30	3,2	2,0	18	GM	20		szt.
○	PS010-0160-0001	0160	30	3,2	2,0	18	GM	20		szt.
●	PS010-0180-0001	0180	30	2,7	1,6	18	GM	20		szt.
●	PS010-0200-0002	0200	30	3,0	1,8	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0001	0250	30	2,7	1,6	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0005	0250	30	2,7	1,6	24	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0009	0250	30	3,0	2,0	30	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0002	0250	30	3,2	2,0	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0003	0250	30	3,2	2,0	24	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0007	0300	30	2,7	1,6	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0001	0300	30	2,7	1,6	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0011	0300	30	3,2	2,2	30	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0002	0300	30	3,4	2,2	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0001	0315	30	2,7	1,6	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0002	0315	30	2,7	1,6	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0006	0315	30	3,2	2,5	28	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0013	0315	30	3,2	2,5	36	GS	20		szt.
●	PS010-0315-0003	0315	30	3,4	2,2	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0004	0315	30	3,4	2,2	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0010	0350	30	3,2	2,5	32	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0001	0350	30	3,6	2,5	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0006	0350	30	3,6	2,5	18	GS	20	COMBO	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS010-0350-0002	0350	30	3,6	2,5	24	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0007	0350	30	3,6	2,5	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0003	0350	30	3,6	2,5	32	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0001	0400	30	4,0	2,8	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0004	0400	30	4,0	2,8	18	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0013	0400	30	4,0	2,8	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0002	0400	30	4,0	2,8	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0003	0400	30	4,0	2,8	36	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0001	0450	30	4,0	2,8	20	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0013	0450	30	4,0	2,8	36	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0008	0450	30	4,2	2,8	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0002	0450	30	4,2	2,8	32	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0001	0500	30	4,2	2,8	24	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0003	0500	30	4,2	2,8	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0004	0500	30	4,2	2,8	36	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0002	0500	30	4,2	2,8	44	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0630-0001	0630	30	6,2	4,0	40	GM	20	COMBO	szt.
○	PS010-0800-0007	0800	40	7,0	4,5	40	GM	20	COMBO	szt.

Katalog: ○ - na zamówienie

Katalog: ● - produkty katalogowe

Legenda:

- produkty na zamówienie - minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- do - średnica otworów zabierakowych
- dp - średnica podziałowa otworów

## Do pobrania

[TechInfo\\_PS\\_pol.pdf](#)

[Certyfikat B\\_Pily\\_tarczowe\\_z\\_plytkami\\_HM\\_B016011B2018\\_pol.pdf](#)