



Cechy - korzyści

- » wysokiej jakości węgiel spiekany zwiększa trwałość oraz żywotność - wydajność narzędzia
- » łożysko dolne umożliwia prowadzenie freza po wzorniku umieszczonym pod materiałem frezowanym
- » dedykowane nie tylko profesjonalistom ale również majsterkowiczom do drobnych prac remontowych w domu i ogrodzie
- » korpus oraz chwyt wykonany ze stali narzędziowej o podwyższonej wytrzymałości
- » łatwy i przejrzysty sposób pakowania - możliwość ekspozycji narzędzi w gablotach i na regałach

Zastosowanie

- » frezowanie - zaokrąglania krawędzi drewna litego miękkiego oraz twardego
- » przeznaczone do pracy na ręcznych frezarkach górnowrzecionowych
- » idealne rozwiązanie dla każdego majsterkowicza
- » mocowanie frezów w koszykach: możliwość stosowania tulei redukcyjnych części chwytowej freza, mocować min. 2/3 wysokości części chwytowej freza w uchwycie frezarki

Katalog	Index	H [mm] Wysokość płytki freza	Ø D [mm] Średnica robocza	Ø d [mm] Średnica trzpienia	R Promień profilu	J.m.
●	FT508-0008-0001	5,4	14,3	0008	2,4	szt.
●	FT508-0008-0002	6,4	15,9	0008	3,2	szt.
●	FT508-0008-0003	11	25,4	0008	6,4	szt.
●	FT508-0008-0004	16	31,8	0008	9,5	szt.
●	FT508-0008-0005	19	38,1	0008	12,7	szt.
●	FT508-0012-0001	21,5	44,5	0012	15,9	szt.
●	FT508-0012-0002	25	50,8	0012	19,1	szt.