



Cechy - korzyści

- » ostrze z gatunkowego węgla spiekanego
- » precyzyjnie i centrycznie wlotowana w główkę korpusu wiertła płytka HM to jeszcze większa żywotność i pewność pracy
- » optymalny kąt wierzchołkowy ostrza płytki z węgla spiekanego 130 stopni ułatwia wprowadzenie wiertła w wiercony materiał
- » płynne odprowadzanie urobki to efekt zaprojektowanej konstrukcji spirali, która pozwala na stabilne prowadzenie wiertła i wywiercenie większej ilości otworów

Zastosowanie

- » do wiercenia otworów długich i przelotowych
- » idealne do wiercenia w murze, betonie i kamieniu naturalnym
- » stosowane w tradycyjnych wiertarkach obrotowo-udarowych
- » chwyt cylindryczny - typu KWPn

Katalog	Cena netto	Index	Ø D [mm] Średnica wiertła	L [mm] Długość całkowita	L1 [mm] Długość robocza	J.m.
●	7.00	WB040-0006-0001	0006	0200	0135	szt.
●	8.90	WB040-0008-0001	0008	0200	0135	szt.
●	16.10	WB040-0008-0002	0008	0300	0220	szt.
●	18.60	WB040-0008-0003	0008	0400	0300	szt.
●	10.70	WB040-0010-0001	0010	0200	0135	szt.
●	17.80	WB040-0010-0002	0010	0300	0220	szt.
●	20.00	WB040-0010-0003	0010	0400	0300	szt.
●	13.40	WB040-0012-0001	0012	0200	0135	szt.
●	18.80	WB040-0012-0002	0012	0300	0220	szt.
●	21.50	WB040-0012-0003	0012	0400	0300	szt.
●	22.70	WB040-0014-0002	0014	0300	0220	szt.
●	27.00	WB040-0014-0001	0014	0400	0300	szt.
●	28.40	WB040-0016-0001	0016	0300	0220	szt.
●	32.70	WB040-0016-0002	0016	0400	0300	szt.
●	33.50	WB040-0020-0001	0020	0300	0220	szt.